Таблица товаров

Технический лист на продукцию.

SNOWA EPS («Снова ИПИЭС») – полистирол вспенивающийся (ПСВ).

Описание продукции:

SNOWA EPS термопластичный продукт, легкий, прочный. Вспенивающийся суспензионный полистирол выпускают в виде сферических частиц, поверхность которых обработана различными веществами, предотвращающими скопление электростатических зарядов при транспортировке и улучшающими технологичность полимера при переработке. SNOWA EPS по внешнему виду представляет собой полупрозрачные частички сферической формы молочно-белого цвета.

Область применения:

SNOWA EPS предназначен для изготовления методом термоформования тепло- и звукоизоляционных материалов в виде пенополистирольных блоков, различных видов упаковки, а также для изготовления других технических изделий. Марка F содержит присадки для защиты от воспламенения. Марка R не содержит присадок для защиты от воспламенения

Основные физико-механические характеристики:

Марка	Размер частиц – Диаметр, мм	Масс. доля пентанов, %	Масс. доля влаги, %, не более	Плот., кг/м3	Остат. доля мономера Стирола, ppm
F100	1.2 - 1.8	5.6 - 7	1	7 – 12	1000
F105	1.2 - 1.8	5.6 - 7	1	7 - 12	1000
F200	0.9 – 1.3	5.6 – 7	1	10 – 18	1000
F205	0.9 – 1.3	5.6 – 7	1	10 – 20	1000
F300	0.7 – 1	5.6 – 7	1	14 – 23	1000
F400	0.4 – 0.7	5.6 – 7	1	>20	1000
R200	0.9 – 1.4	5.6 – 7	0.4	12 – 20	1000
R300	0.7 – 1	5.6 – 7	0.4	13 – 25	1000
R310	0.7 – 1	5.6 – 7	0.4	14 - 25	1000
R400	0.4 – 0.7	5.6 – 7	0.4	>18	1000

Упаковка:

Биг-бэги массой 1000т с герметичным полиэтиленовым вкладышем.

Биг-бэги массой 1250кг с герметичным полиэтиленовым вкладышем.

Хранение: SNOWA EPS запрещается держать рядом с источником искр и открытого огня во время фаз обработки и хранения. Необходимо заземлить все оборудование и станки что бы предотвратить появление статического электричества. Для обеспечения пожарной безопасности все помещения, где производится переработка, хранение полистирола вспенивающегося и пенополистирола должны быть снабжены общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией, которая должна обеспечивать 5-6-кратный обмен воздуха, а зона выделения летучих продуктов (зона переработки) – местной вытяжной вентиляцией с 8-кратным обменом воздуха.

Транспортировка: Автомобиль должен быть оборудован в соответствии с требованиями ДОПОГ (приложение В, часть 8). У водителя должно быть удостоверение на перевозку опасного груза – 9